

沖縄県近海の海底から採り出されたサンゴ砂を  
仕上げ材として活用した内装塗壁材です。

ゾノエースシリーズ

F★★★★ 琉球サンゴ砂



**ZONO A**

# 人にやさしく 安心・安全な内装用塗壁材

## 商品特徴

サンゴ砂は多孔質により、石質の砂と比べて吸放出性能に優れており湿度の調整サポート能力が期待できます。

サンゴの風合いをそのままに!



### 性能・特徴

F☆☆☆☆  
ホルムアルデヒド  
放散等級



調湿



抗菌



防カビ

防腐剤  
不使用

練り状  
塗壁材

機能性  
内装材



## 施工方法

- 一回塗り、こて仕上げを推奨します。
- 塗布後は、およそ24時間で乾燥します。  
(冬期は追加の乾燥時間を設けて下さい。)



厚さ2mm程度の仕上げにて約5.5 平米の施工が可能です。

練り状となっているためペール缶開封後は良く攪拌してお使い下さい。

1缶20kg入

### 適応下地

石膏ボード(プラスターボード)  
中塗土、セメントモルタル  
古壁、ビニルクロス など

石膏ボード  
直塗り

古壁  
リフォーム

ビニルクロス  
リフォーム

## Color & Image

サンゴ砂の自然な風合いがデザイン豊かに南国の雰囲気演出してくれます。

NS-1  
(全1色)



製造・販売

株式会社 ナガシヨウ

〒411-0801

静岡県三島市谷田 867-2

☎ 0120-905-761

TEL 055-973-6288

FAX 055-973-6289



HP注文書より  
ご注文頂けます。

<https://nagashou.jp>

取扱店



NAGASHO